TECNOLOGÍA QUE INCREMENTA TU PRODUCTIVIDAD SUBSOLADOR



SERIE SVH

TE RINDE MÁS







4

Una amplia gama de subsoladores para cubrir las necesidades del agricultor.

La solución ideal para roturar todo tipo de terrenos. Su uso permite una profunda penetración para remover la capa arable y el subsuelo, facilitando la absorción del agua y el mejor crecimiento de las plantas.



Disponibles con uno, tres o cinco timones (fijos o ajustables en el ancho de trabajo).

Los modelos SVH-5-3 y SVH-9-5 pueden equiparse con un rodillo desterronador, el cual permite dejar un mejor acabado del terreno.



Con timones de altura regulable y de fácil recalzado de las puntas, las cuales son reemplazables.

Puntas de labranza de conservación opcionales para lograr roturar el terreno con menos movimiento de la capa superior, realizando el corte horizontal del suelo sin el volteo de la capa arable.

SUBSOLADOR

SERIE SVH





ADITAMENTOS DISPONIBLES	SVH-1	SVH-5-3	SVH-9-5
1 Rodillo Desterronador	No	Sí	Sí
2 Puntas de Labranza de Conservación	No	Sí	Sí

ESPECIFICACIONES		SVH-1	SVH-5-3	SVH-9-5
Número de timones		1	3	5
Ancho de trabajo	mts	0.60	1.80	2.40
Tipo de enganche		3-puntos cat. I y II	3-puntos cat. II	3-puntos cat. II
Peso	kgs	120	300	450
Potencia requerida	hp	25-45	65-90	100-125
Ancho del timón	pulg	11/4	11/4	11/4
Número de ranuras para los timones		Posición fija	5	9
Máxima penetración	cms	45	45	45
Profundidad de trabajo	cms	35	35	35
Parador		Estándar	Estándar	Estándar

PROYECTA CONTINENTAL

www.proyectacontinetalsac.com

Cel: 999 122 290 🕓